

# Domino C-Serie

*Grootkarakterprinters voor eenvoudig en kostenbewust coderen van omdozen en trays*



## Belangrijkste voordelen:

### Maximale prestaties en betrouwbaarheid

- Bewezen valve-jettechnologie voor een uitzonderlijke betrouwbaarheid en duurzaamheid
- 1liter inkt is goed voor een half miljoen lettertekens. Hierdoor wordt continu geprint met minder inktwisselingen
- Het speciale inktdrukstelsysteem zorgt voor gelijkmatige betrouwbare inkttoevoer en een prima printkwaliteit

### Volledige flexibiliteit

- Verstelbare printkop voor een gemakkelijke positionering op de productielijn
- Interface slaat max. 50 standaardberichten op voor een snelle start van de productie waar nodig

### Gebruiksvriendelijk

- Ingebouwde gebruikersinterface met een gebruiksvriendelijk toetsenbord en LCD-display
- Pictogramfuncties

### Gemakkelijk te installeren

- Compacte uitvoering en ruimtebesparend ontwerp
- Geïntegreerde printkop
- Ingebouwde fotocel

## Belangrijkste kenmerken:

### Bijzonder efficiënt

- Dozenteller
- Instelbare tijd- en datumcodes, batchcodes en houdbaarheidsdata
- Real-time producttelling
- Wachtwoord beveiliging voor meer veiligheid

### Schoon & hygiënisch

- Schoon en eenvoudig ontwerp, ideaal voor de voedings- en farmaceutische industrie
- Geïntegreerde afgesloten inktflessen verminderen het risico op morsen en vuil
- Intelligent inktstelsysteem met verlicht display waarschuwt voor leegmaken inktfles

### Milieuvriendelijk

- Gebruikt inkt op waterbasis, verkrijgbaar in zwart, rood, blauw en groen geleverd in wegwerpreservoir



Klein, compact en ruimtebesparend

## Technische specificaties:

	C7	C16
<b>Tekenhogte</b>	10/17 mm (0.39/0.66")	10/14/20/32 mm (0.39/0.55/0.78/1.26")
<b>Maximale lijnsnelheid</b>	35 m/min (115 ft/min)	35 m/min (115 ft/min)
<b>Printresolutie</b>	Standaard print	Standaard print
<b>Inktcapaciteit</b>	1 of 3-liter (2.11 of 6.34 US-pints)	1 of 3-liter (2.11 of 6.34 US-pints)
<b>Printkop lengte</b>	249 mm (9.80")	247 mm (9.72")
<b>Printkop breedte</b>	112 mm (4.40")	112 mm (4.40")
<b>Printkop diepte</b>	88 mm (3.46")	108 mm (4.25")
<b>Basisunit voor 1 liter</b>		
<b>Hoogte inktunit</b>	315,5mm (12.42")	315,5mm (12.42")
<b>Breedte inktunit</b>	155 mm (6.10")	155 mm (6.10")
<b>Diepte inktunit</b>	110,5 mm (4.35")	110,5 mm (4.35")
<b>Basisunit voor 3 liter</b>		
<b>Hoogte inktunit</b>	328,5 mm (12.93")	328,5 mm (12.93")
<b>Breedte inktunit</b>	173mm (6.81")	173mm (6.81")
<b>Diepte inktunit</b>	110,5 mm (4.35")	110,5 mm (4.35")
<b>Gewicht unit (200 ml)</b>	N/A	N/A
<b>Gewicht unit (1 liter)</b>	8,2 kg (18.07 lbs)	8,4 kg (18.51 lbs)
<b>Gewicht unit (3 liter)</b>	11 kg (24.25 lbs)	11,2 kg (24.69 lbs)
<b>Constructie</b>	Roestvrijstaal	Roestvrijstaal
<b>Elektrische aansluiting</b>	90 – 240 V @ 50 – 60 Hz	90 – 240 V @ 50 – 60 Hz
<b>Temperatuurbereik</b>	5° – 35° C (41° – 95° F)	5° – 35° C (41° – 95° F)
<b>Relatieve luchtvochtigheid (niet-condenserend)</b>	10%-90%	10%-90%
<b>Opties</b>	Externe fotocel, Arabische lettertekens	Externe fotocel, Arabische lettertekens